

# Menuiserie bois 68mm

## ■ **Essence :**

Le bois utilisé dans cette gamme est le Pin du Nord PEFC.

## ■ **Traitement de base :**

Trempage Insecticide, Fongicide et Hydrofuge (IFH), label vert.



## **MENUISERIE BOIS 68mm**

### **Double vitrage isolant**

- ➊ Bois lamellé collé 3 plis, section 80 x 68 dormant, 79 x 68 battant pour une stabilité élevée
- ➋ Joint d'étanchéité dans le battant (possibilité de double joint acoustique)
- ➌ Rail d'aluminium anodisé ou laqué à rupture thermique
- ➍ Ferrure symétrique réglable dans les 3 dimensions pour une pose aisée et un fonctionnement durable
- ➎ Vitrage isolant 4-18-4 FE, Remplissage Argon, Ug 1,1, intercalaire warm edge.
- ➏ Joint silicone intérieur/extérieur pour une étanchéité parfaite à l'eau et à l'air  
Parclose à recouvrement pour une finition irréprochable

## ■ **Finitions :**

Dans cette gamme, nous proposons :

- Finition 3 couches dans les teintes suivantes : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, blanche, ou RAL 9007.
- Sans finition : à la charge du client.

## ■ **Vitrage :**

- Le vitrage utilisé est un double vitrage isolant avec remplissage gaz de type Argon.
- Epaisseur du vitrage = 26mm en verre clair et 28mm en verre renforcé (stadip).
- Isolation phonique renforcée avec un affaiblissement acoustique  $R_w \geq 34$  dB.
- Intercalaire à rupture thermique « warm edge » noir en standard.

# Menuiserie Bois 68mm

## ■ Propriétés thermiques :

	Double vitrage standard	Double vitrage renforcé STADIP
<b>Composition</b>	4 - 18 - 4	44 - 16 - 4
<b>U<sub>G</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	1,1	1,1
<b>U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	1,3	1,3

**UG = vitrage / UW = baie complète**

## ■ Les avantages de la gamme :

- Charte de qualité « Menuiseries 21 »
- Marquage CE
- Etanchéité Air Eau Vent prouvé :  
A\*4 E\*7A V\*B3
- Double vitrage isolant  $U_G=1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$
- Remplissage au gaz type Argon
- Intercalaire « bord chaud »  
Type warm edge
- Sécurité à l'effraction avec le vitrage STADIP
- Double ouverture : à la française et en oscillo-battante

